



NHP SCAR TRI EAU FROIDE TS

200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 20M

CODE 139195TS

+ Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable

+ Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement

+ Adapté à tous types de terrains grâce à ses roues gonflables



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Moteur :	Triphasé
Pompe :	Radiale	Couplage :	Direct
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Châssis :	Acier peint
Capot :	Acier inoxydable	Roues :	Gonflables Ø260mm
Lance :	Double	Livré avec turbobuse :	Oui
Flexible :	20 m	Diametre du flexible :	5/16"
Enrouleur :	Non	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Vanne de décharge :	Non
Total stop :	Oui	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	045	Norme d'isolation :	IP55
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement
- Adapté à tous types de terrains grâce à ses roues gonflables
- Utilisation prolongée (4h en continu) et intensive grâce à sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Equipé d'un flexible résistant au frottement et à la torsion de part son renforcement avec 1 tresse métallique
- Qualité et temps de nettoyage améliorés en utilisant la turbobuse

Informations complémentaires :

Nettoyeur électrique destiné à un usage professionnel prolongé et intensif (4h en continu).
La conception simple de son châssis facilitera l'entretien de votre machine grâce à la facilité d'accès des différents composants de la machine.
Sa pression de 200 bar vous permettra de dégraisser votre matériel rapidement et efficacement afin de préserver la durée de vie de celui-ci.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160132  1/2 LANCE HP GACHETTE ASSISTEE RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE	CODE 164933  RALLONGE DOUBLE INOX 900MM SANS BUSE PACKAGE	CODE 812568  CANON A MOUSSE 2L STANDARD POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN	
CODE 168451  KIT DE SABLAGE DIAMETRE 045 MALE EURO	CODE 168460  KIT DEBOUCHAGE CANALISATION AVEC FLEXIBLE HP 20M	CODE 139459  SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L POUR NETTOYAGE	DEGRAISSANT BIDON 5L SURPUS