


34_62_DG

Clé dynamométrique à usage intensif

DIN ISO 6789 et ASME B107.300-2010



- Précision du couple garantie à $\pm 3\%$ (sens horaire/CW).
- Déclenchement en sens horaire (CW) et anti-horaire (CCW).
- Cliquet réversible.
- Verrouillage de sécurité de la douille (sauf 3/4" et 1").
- Lecture directe des couples de mesure
- Conçue pour un réglage facile du couple.
- Blocage du couple par la bague KING TONY.
- Livrée avec certificat d'étalonnage.
- Inversion du sens de rotation par levier.
- Tête non-interchangeable
- Échelle unique : Newton mètre (Nm).
- Poignée en caoutchouc confortable.
- Echelle de couples gravée au laser.
- Réglage rapide du couple avec retour automatique.



	Carré conducteur	Engrenage (dents)	Capacité Couple (Nm)	Graduation (Nm)	L (mm)	Poids (g)
342621DG	1/4"	24	4~20	0.1	324	640
342622DG	1/4"	24	2~10	0.1	281	560
342623DG	1/4"	24	5~30	0.5	325	640
343621DG	3/8"	32	4~20	0.1	324	640
343622DG	3/8"	32	20~100	0.5	435	1300
343623DG	3/8"	32	10~60	0.5	325	1300

344621DG	1/2"	32	40~200	1	521	1590
344622DG	1/2"	32	60~340	2	613	1810
344623DG	1/2"	32	20~100	1	435	1300
344624DG	1/2"	32	80~400	2	613	1970
346621DG	3/4"	24	100~600	5	1048	5600
346622DG	3/4"	24	150~800	5	1234	5600
346623DG	3/4"	24	200~1000	5	1238	6150
348621DG	1"	24	200~1000	5	1238	6150