



Particularités moteur


Type moteur	LC165FV-4 (4 temps)
Taux de compression	8,5:1
Déplacement (cc)	149
Dispense	OHV
Carburant	Essence
Réservoir de carburant (L)	4,5
Système de démarrage	Manuel
Type d'huile	10W40
Réservoir d'huile (L)	0,6
Sécurité du niveau d'huile	Oui
Usage 75% (L/h)	1,1
Autonomie 75% (u)	4
Puissance sonore @7m (dB(A))	≤61

Particularités alternateur

Puissance absorbée (kVA)	2,8
Puissance maximale (kW)	2,5
Puissance continue (kW)	2,3
Technologie	INVERTER
Classe de protection	F
Classe d'isolation	IP23
Fréquence (Hz)	50
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Mono



Particularités répandues

Description	Générateur INVERTER 2,8kVA
Proportions (mm)	565x339x467
Poids (kg)	27
Prises	2 x 16A Schuko 

Caractéristiques

- Version silencieuse
- Muni de "SMART THROTTLE" pour économiser de carburant
- Nouvelle génération "LCPOWER"
- Hute technologie INVERTER "FM SPWN"
- Avec sécurité du niveau d'huile
- Avec sortie 12V DC (8,0A)
- Conforme aux dernières normes d'émission "EPA3"

Accessoires inclus

- Entonnoir
- Manuel d'utilisation et d'entretien
- Kit de dépannage

Options



Parallel connection kit