

MAB 525 / 525 SB

La catégorie compacte avec puissance élevée pour un poids réduit

LES COMPACTES

FORTES

Perceuse magnétique avec une boîte à deux vitesses dans un bain d'huile. Idéal pour des intervention en externe grace à son poids bas d'env. 16 kg. Cône Morse 3 et capacité avec fraise de diam. 50 mm. Construction rigide grace au chassis et coulisse monobloc.

Protection thermique du moteur

Commande de couple

Système de réglage électronique

Rotation droite/gauche

Porte-outil à serrage rapide

Lubrification interne permanente

Témoin LED de la force magnétique

Alimentation électrique interne



MAB 525 / 525 SB

Puissance de moteur	1 600 Watt
Tension	230 V CA, 50 – 60 Hz
Course	160 mm
Dimensions de l'aimant	84 x 168 x 48 mm
Poids	16 kg
Porte-outil à serrage rapide	KEYLESS, 19 mm ($\frac{3}{4}$ ")
Cône porte-outil	CM 3
Plage de vitesse 1	70 – 280 min ⁻¹
Plage de vitesse 2	180 – 580 min ⁻¹
Lubrification interne permanente	✓
Commande de couple	✓
Système de réglage électronique	✓
Témoin LED correspondant à la force magnétique	✓
Protection thermique du moteur	✓
Rotation droite/gauche	✓
Affichage de l'usure des charbons	✓
MAB 525 230 V	MAB 525 110/125 V
MAB 525SB 230 V	MAB 525SB 110/125 V

Fourniture

- 1 Perceuse magnétique
- 1 Porte-outil à serrage rapide KEYLESS 19 mm Weldon ($\frac{3}{4}$ ")
- 1 Porte-outils pour tarauds ZGA 010, ZGA 012, ZGA 016
- 1 Tige d'éjection ZAK 075, ZAK 100
- 1 Mallette rigide
- 1 sangle de sécurité
- 1 double-cône CM 3 / B16
- 1 mandrin à clef 1- 13 mm
- 1 Chasse-cône CM 3
- 1 Mode d'emploi

Fraise	Foret hélicoïdal	Alésoir	Outil à chanfreiner	Taraud
HSS Ø 50 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 50 mm	M20
HM Ø 60 mm				
Profondeur de coupe:				
30-55-75 mm				

