

Sélection
2025

LES + PRODUIT

- Pompe + réducteur : longue durée de vie
- Régulateur anti coups de bélier
- Accès facilité des composants pompe/moteur
- Points de levage

Réduite

GARANTIE
2
ANS



INTERPUMP
GROUP

● CARACTÉRISTIQUES NETTOYEUR

- Pompe INTERPUMP : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile ou Diesel *selon modèle*
- Démarrage : lanceur ou électrique *selon modèle*
- Platine : montée sur silentblocks
- Platine et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy
- Retour en cuve
- Gestion arrivée d'eau : flotteur
- Visibilité niveau d'eau



OPTIONS

- 1 - Kit antigel (cuve 22 l)
- 2 - Kit détergent
- 3 - Roue de secours
- 4 - Support roue de secours

● CARACTÉRISTIQUES REMORQUE

- PTAC* : 1 600 kg
- Poids à vide : 400 kg
- Remorque : 1 essieu central 1 600 kg
- Châssis porteur : acier galvanisé
- Réserve d'eau avec anti roulis : 1 100 l
- Filtres à eau :
 - 50 µ à l'entrée de la pompe
 - Tamis en entrée de cuve
- 2 roues : 185R14C extérieures au plateau
- Points de levage : 2 arrières + 1 avant
- Béquille de stabilisation : arrière antivol
- Attelage : ALKO à boule Ø 50 mm
- Essieu : ALKO
- Timon ALKO : droit
- Roue jockey : automatique
- Frein à inertie : recul automatique, frein parc
- Signalisation : encastrée
- Éclairage : LED 12 V
- Prise : 1 prise 13 broches
- Lave-mains : intégré
- Matériel : homologué CE

● ÉQUIPEMENT POUR REM TIE 18 240 HE - REM TID 15 200 YDE

- Enrouleur HP : manuel en acier
- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative

Conditions d'utilisation :



● MODÈLES

● ÉQUIPEMENT POUR REM TIE 41 150 HDE

- Enrouleur HP : manuel en acier
- Flexible : 30 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative
- 2 déboucheurs canalisation

● ÉQUIPEMENT POUR REM TIE 15 500 HD

- Flexible spécial : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet avec demi-lance inox : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance inox 400 mm : avec buse HP
- Lance inox 400 mm : avec buse Turbo

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE				Démarrage	POMPE		DIMENSIONS cm (L x l x h)
	l/min	l/h		Moteur	Carburant	Capacité réservoir	CV		tr/min	Huile	
REM TIE 18 240 HE	18	1100	240	HONDA	Essence	6,1 l	13	Lanceur	1 450	15W40	423 x 164 x 137
REM TIE 41 150 HDE	41	2 460	150	HONDA	Essence	20 l	24 bi-cylindre	Électrique	1 450	15W40	423 x 164 x 137
REM TIE 15 500 HD	15	900	500	HONDA	Essence	20 l	24 bi-cylindre	Électrique	1 450	15W40	423 x 164 x 137
REM TID 15 200 YDE	15	900	200	YANMAR	Diesel	5,4 l	10	Électrique	1 450	15W40	423 x 164 x 137

Merci de vérifier que vous possédez le permis de conduire adapté en vous référant à la législation en vigueur.



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm