

Fiche Technique : Déshumidificateur Professionnel TTK 655 S

Le déshumidificateur de chantier professionnel **Trotec TTK 655 S** est une solution haute performance conçue pour les applications industrielles exigeantes, le séchage de bâtiments après travaux et l'assainissement après dégâts des eaux. Grâce à sa capacité d'extraction exceptionnelle, il garantit un contrôle optimal de l'hygrométrie dans les grands volumes.

Caractéristique	Valeur / Spécification
Capacité d'extraction max.	100 litres / 24 heures
Débit d'air max.	925 m³/h
Volume d'action (Séchage)	Jusqu'à 750 m³
Volume d'action (Maintien)	Jusqu'à 1 470 m³
Plage de température	5 °C à 32 °C
Plage d'humidité	32% à 100% HR
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance consommée max.	2,1 kW
Fluide frigorigène	R-454C (Écologique, faible PRG)
Poids	54 kg

Points Forts & Équipements

- **Mobilité et Robustesse** : Châssis ergonomique de type trolley avec poignée de transport réglable et grandes roues pour franchir facilement les obstacles et escaliers.
- **Gain de place** : Équipé de rainures d'empilage sur le dessus pour faciliter un stockage stable et sécurisé de plusieurs appareils.
- **Dégivrage automatique** : Système de dégivrage au gaz chaud de haute qualité pour garantir un rendement optimal même à basse température (dès 5 °C).
- **Compteur double** : Intègre un compteur d'heures de service et de consommation énergétique (conformément aux normes de facturation).

- **Maintenance simplifiée** : Filtre à air lavable et facilement accessible pour un entretien rapide sur le terrain.